华通牌 HCQ5040XRQCA6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	375
产品名称	华通牌 HCQ5040XRQCA6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	745	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2250/2200/2150；高 2860/2960/3060
整备质量(kg)	3555	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 2040/2080；高 1700/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1115/1583
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆.厢体顶部密封,不可开启.仅采用底盘 3300mm 轴距改装.随底盘选装驾驶室;厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车运输具有独立容器包装的易燃气体,运送危险品类项号为 2.1,2.2.侧/后防护材料为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度 450mm.该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带.该车装有 ABS,ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h.发动机型号对应油耗申报值(L/100km):WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04.该车可选装直接供电式 ETC 车载装置.该车货箱重量 1085kg.侧板厚度:42mm,底板厚度:85mm.该车货箱材料由 Q235 碳钢、铝合金和聚氨酯阻燃泡沫组成.整备质量包括备胎、随车工具、灭火器。选装车身外观样式及后部样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61	中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	2207 2289	95 96

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	