中标牌 ZBF5183GSSEQY6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中标牌	公告批次	404
产品名称	中标牌 ZBF5183GSSEQY6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.75
额定质量(kg)	10755/10955	外形尺寸(mm)	长 7880/8120/8600 等；宽 2490；高 2890/3110/2965
整备质量(kg)	7050/6850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13/13/12/12/13 等	前悬/后悬(mm)	1260/2120/1450/2170/1260/2780
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	该车仅选用底盘 4500mm 轴距,仅选用钢板弹簧,非独立悬架,该车装有水罐,水路系统,作业平台,控制系统,用于洒水作业等;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2400×1420×4600,罐体总容积:11.28 立方米,罐体有效容积:10.75 立方米,装载介质为水,密度为 1000 千克/立方米;①标配时,整车长 7880mm,前/后悬(mm)为 1260/2120; ②整车长 8120mm,前/后悬(mm)为 1450/2170;③加装前自动水炮时,整车长 8600mm,前伸 720mm;前/后悬(mm)为 1260/2120;④整车长 8855mm,前伸 735mm,前/后悬(mm)为 1450/2170,⑤选装防撞包时,整车长 8540mm,前/后悬(mm)为 1260/2780;⑥选装防撞包+前自动水炮时,整车长 9260mm,前/后悬(mm)为 1260/2780,前伸 720mm.该车随底盘选装驾驶室外观,底盘布置;还可选装无鸭嘴,人孔盖位置和扶手,气动阀,自吸管路,回水管路,管路,中部管路,箭头灯,后水枪,卷盘,后洒样式,压力出水口,后防护,上浇灌,摄像头,上/下喷雾;侧防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q355B,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm):240×65,离地高度为 465mm;选装后防护装置材料 Q235A,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm):200×100,离地高度为 475mm;随底盘装 ABS,ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1		4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500	176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙中标环境产业有限公司	**企业网址**	