东风牌 EQ5252GPSSDF6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	404
产品名称	东风牌 EQ5252GPSSDF6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.43
额定质量(kg)	14035/14100/13715 等	外形尺寸(mm)	长 10065/10265/10515 等；宽 2550；高 3130/3160
整备质量(kg)	10770/11090	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1400/2965/1500/2965
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车配有水罐总成,水路和控制系统等,用于城镇园林绿化,环境清洁喷洒作业.选用 4350+1350mm 轴距.不装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:10265/1400/250,10365/1500/250,10065/1400/0,10165/1500/0;安装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:10515/1400/450,10615/1500/450.罐体有效容积 14.43 立方米,罐体容积 15.15 立方米,罐体外形尺寸(mm)(罐长×长轴×短轴):6250×2400×1500;介质名称:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米.侧防护装置所用材质为 Q235B,断面尺寸 100×30;后防护装置所用材质为 Q235B,断面尺寸为(mm)160×60.侧防护和后防护均采用螺栓紧固于车架上.后防护下边缘离地高度 490mm.随底盘选装驾驶室前面罩.选装驾驶室前部灯具.驾驶室侧窗选装玻璃板,选装前雾灯,选装不同结构的车门裙板.选装不同雾炮机组,选装取消外观箭头灯,选装无前鸭嘴,选装不同后洒水炮,选装后部绿化左右侧喷及开关方式,选装取消前洒水炮,选装左侧尾部安装不同样式电控箱,选装不同结构对冲及安装位置,选装无罐体加水口,选装左侧安装自流口,选装顶部喷雾杆,选装前鸭嘴外观及安装位置,选装无雾炮机组,选装后平台样式,选装后管路结构,选装管箱支架样式,选装罐体左右两侧不安装管箱,选装罐体涂装样式,选装罐体后方上部左右两侧或右侧喷洒装置,选装罐体筋板数量,选装不同外观前电子炮,选装不同爬梯样式,选装前电子水炮安装结构,选装后水炮支架,选装罐体固定结构,选装后部工具箱,选装后喷洒杠,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车型安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	1934/1915/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E260-60 DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500 7500	190 220

	东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	深圳东风汽车有限公司	**企业网址**	