万事达牌 SDW9402GSY 型铝合金食用油运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	313
产品名称	万事达牌 SDW9402GSY 型铝合金食用油运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	43
额定质量(kg)	32800	外形尺寸(mm)	长 11850；宽 2500/2550；高 3900/3850
整备质量(kg)	7200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/19	前悬/后悬(mm)	-/1530
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车罐体有效容积 43 立方米,罐体为鹅颈式结构:罐体外形尺寸(长度*宽度*高度)mm:11600*2480*前 2250/后 2350mm,保温层厚度为 50mm;运输介质:食用油,介质密度:800 千克/立方米;选装空气悬架,选装盘式制动器;ABS 系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM2XL-4S/2M,400500××0;侧、后防护栏材质均为铝合金,与车架连接方式均为螺栓连接,后防护栏断面尺寸为 140×50mm,离地高度为 500mm;选装挡泥板样式,示廓灯灯架样式,行走台样式及罐顶扶手样式;爬梯安装位置,样式及数量可选,工具箱,阀箱安装位置及数量可选,防护栏样式可选,选装牵引板加高台;选装带接线盒前部样式;灭火器为选装件,保温蒙皮材质及其固定方式可选		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	