# 白鸟牌 HXC9350XYK 型翼开启厢式半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 白鸟牌 | 公告批次 | 313 |
| 产品名称 | 白鸟牌 HXC9350XYK 型翼开启厢式半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 35000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 26700/27000 | 外形尺寸(mm) | 长 13590/13000；宽 2550；高 3990 |
| 整备质量(kg) | 8300/8000 | 货厢尺寸(mm) | 长 13320/12730；宽 2420；高 2400 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 17000 |
| 接近角/离去角(°) | -/11/-/13 | 前悬/后悬(mm) | -/2710/-/2390 |
| 轴荷(kg) | -/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 该车为翼开启式,厢体在闭合状态下顶部封闭,顶板与侧翼板固定连接在一起可开启。该车可选装厢体,厢体侧部可选装下栏板(下栏板可分 2 段,3 段,4 段开启结构,以及安装助力机构的结构)以及厢体侧部可选装整体翼板(无下栏板)结构,双翼侧板外蒙皮可选装平板结构或竖瓦楞板结构。后门可选装双锁杆结构,无后门结构,前部和后部可选装瓦愣结构形式(厢体前板可选装不同结构形式,详见选装照片)。ABS 型号:CM2XL-4S/2M,生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧部防护采用 Q235A 普通碳素钢板冲压成型并于立柱(角铁)焊接组合,侧防护装置与车架采用螺栓连接;后部防护采用 14a 槽钢,材质 Q235A 普通碳素钢(断面尺寸:高 140*58mm),通过连接材与车架采用焊接连接,后防护装置离地高度为 495mm。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南须河车辆有限公司 | **企业网址** | |