开乐牌 AKL9406TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	开乐牌	公告批次	411
产品名称	开乐牌 AKL9406TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车		
总质量(kg)	39990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34290/34490/34790	外形尺寸(mm)	长 13000/12391；宽 2550/2480；高 1565/1515
整备质量(kg)	5700/5500/5200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/20.3/-/15.9/-/12.3	前悬/后悬(mm)	-/1050/-/1310/-/1661 等
轴荷(kg)	-/23990(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车用于运输 40 英尺危险品罐箱.也可运输普通集装箱或罐箱.车身加装灭火器及静电接线盘及拖地导电线.前部选装限位挡块.牵引销处的车架高度为 90mm 或 194mm,该车悬架型式为非独立式空气悬架-/-/-/-,当车长为 13000mm 时,轴距为 7780+1305+1305mm 时后悬分别为 1050mm 或 1310mm.当车长为 13000mm 时,轴距为 7170+1305+1305mm 时后悬为 1920mm.当车长为 12391mm 时,轴距为 7170+1305+1305mm 后悬为 1661mm.选装多种挡泥板,选装后尾结构,选装灭火器安装位置,选装多种工具箱结构,选装多种支撑装置结构,选装车架结构,选装灭火器数量和样式及安装位置,选装尾部支腿外形结构,选装大梁异形孔结构,增加选装后部及侧面车体结构.选装后质量变化在 3%范围内.ABS 生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM2XL-4S/2M,ABS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 型号:400500XXX0,EBS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS 型号:4801020640.EBS 生产厂家:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS 型号:K11061XVXX,EBS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS 型号:CM-TEBS,EBS 生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.EBS 型号:4801023230.侧面及后下部防护装置所用材料材质为 Q235,侧防护为螺栓连接方式;后下部防护为焊接连接方式,断面尺寸为 140mm×58mm,离地高度为 490mm.该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.危险货物运输车辆类型:FL 型,OX 型,AT 型,准运介质的最大密度为 1840 千克/立方米.侧防护选装铝合金材质,与车架螺栓连接,.后防护选装铝合金材质,截面尺寸为 150mm×80mm,离地高度为 490mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽开乐专用车辆股份有限公司	**企业网址**	