# 申龙牌 SLK6903AFCEVH 型燃料电池客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 申龙牌 | 公告批次 | 331 |
| 产品名称 | 申龙牌 SLK6903AFCEVH 型燃料电池客车 | | |
| 总质量(kg) | 13200 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 8995×2460×3695 |
| 整备质量(kg) | 9300/9800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 24-42/24-40 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 13/13 | 前悬/后悬(mm) | 1830/2365 |
| 轴荷(kg) | 4200/9000 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 1.侧窗可选装其它型式侧推拉窗。2.选装中部乘客门,对应额定载客人数为:24-40 人。3.当右侧仅有一个乘客门时,车身左侧设置应急门。4.可选装后围格栅。5.驱动电机额定功率 60kW,峰值功率 120kW。6.可外接充电。7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池种类/生产厂:氢-空型质子交换膜燃料电池/北京亿华通科技股份有限公司。8.安装带卫星定位系统的行驶记录仪。9.安装限速装置,限速 100km/h。10.ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。11.可在全国销售。12.选装豪华配置时对应整备质量 9800kg。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ330XS004 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | — | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 上海申龙客车有限公司 | **企业网址** | |