福龙马牌 FLM5180TSLDF6 型扫路车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	410
产品名称	福龙马牌 FLM5180TSLDF6 型扫路车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7005/7370/6850	外形尺寸(mm)	长 8600/9900；宽 2500；高 3140/3120
整备质量(kg)	10800/10500/11020	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/8/19/8	前悬/后悬(mm)	1400/2200/1400/3500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	仅选用轴距 5000mm。该车 3 种配置:A(标准配置),B(选装新底盘配置),C(选装防撞缓冲装置)。各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)/长(mm)/高(mm)/后悬(mm)/接近角(°)/准乘人数(人)如下:配置 A:10800/7005/8600/3140/2200/20/3;配置 B:10500/7370/8600/3140/2200/19/2;配置 C:11020/6850/9900/3120/3500/19/2;配置 A、B 情况下,专用装置代替侧、后防护,后防护离地高 230mm;配置 C 情况下,专用装置代替侧防护,后防护的材料材质为 Q235B,连接方式为焊接,离地高度为 420mm,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:80×120;可选装尿素罐、洗车装置、后部作业指示灯、驾驶室、后组合灯、副发油滤器样式、尾部标识样式、手摇泵及管路、另一种吸嘴滚轮、主发排气尾管布置、选装轮毂外观;该车通过清扫机构,采用吸扫结合的工作原理对路面进行清扫作业。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装限速装置,限速 89km/h。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154

B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200 4750 4750 4500	191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	