爱知牌 HYL5070JGKQ60 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	爱知牌	公告批次	404
产品名称	爱知牌 HYL5070JGKQ60 型高空作业车		
总质量(kg)	6810/6550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	7960×2050×3240
整备质量(kg)	6485/6225	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/11	前悬/后悬(mm)	1015/2470
轴荷(kg)	2090/4720/2005/4545	最高车速(km/h)	95/115
备注:	1、起吊装置为选装件。选装起吊装置时:整备质量 6485kg,总质量 6810kg;不选装起吊装置时,整备质量 6225kg,总质量 6550kg。2、选装绝缘工作斗。3、前伸:340mm,后伸:320mm。4、侧面防护装置采用 Q235A 横杆构成,与车架螺栓连接。5、后下防护装置采用 Q235A 材料构成,属于车体部分,与副大梁焊接连接,断面高度 300mm,离地高度 470mm。6、该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业。7、随底盘选装 4KH1CN6LB 发动机,净功率为 87kW,最高车速 95km/h;随底盘选装 4KB1-TCG60 发动机时,净功率为 94kW,最高车速为 115km/h。8、随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。9、可随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。10、选装工作斗防倾翻拉杆。11、选装备胎安装位置。12、随底盘选装脚踏板样式。选装驾驶室后部开小窗;选装不同造型风格、不同材质(铝 /铁)轮辋;选装镀铬角板、格栅、轮眉;选装不同样式标牌;选装尿素箱、电瓶、油箱位置、不同样式空滤器;选装不同样式前保险杠。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUKWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/3+2/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499 2999	88 96 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	杭州爱知工程车辆有限公司	**企业网址**	