东风牌 EQ5125TQP8CDCACWXP 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	402
产品名称	东风牌 EQ5125TQP8CDCACWXP 型气瓶运输车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7655	外形尺寸(mm)	长 7420/7010/7995；宽 2450/2500/2400 等；高 2580/2705
整备质量(kg)	4100	货厢尺寸(mm)	长 5200/5150/6150；宽 2300/2430；高 550/400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/12	前悬/后悬(mm)	1130/2080/1130/2340/1130/2240 等
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注：	随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯,后视镜;ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面及后下部防护装置材料为 Q235,选装不同样式的侧防护装置,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸 450mm;安装限速装置,限速 80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车为危险品运输车,运输独立容器包装的易燃气体气瓶;该车运输具有独立容器包装的介质为:易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为 2.1 和 2.2;选装不同风格货厢,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:7010-3800-1130/2080,7420-3950-1130/2340,7420-4050-1130/2240,7010-3800-1230/1980,7995-4400-1230/2365;YCS04190-68/YCY30165-60/CY4SK261/CY4SK361/NV30-C6D/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/D4.0NS6B185 发动机油耗值均为 21.1,Q30A-182E60 发动机油耗值为 19.39,D3.0NS6B210H 发动机油耗值为 19.07;选装货厢形式.排气管前置,子午线轮胎、限速、前盘制动、静电带、具有卫星定位功能的行驶记录仪、转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;该车可选装 ETC 装置.选装液压尾板时,后防护为三段式,与车架焊接;选装液压尾板,收起状态的水平长度为 290mm,液压尾板质量为 450kg.正前正后选装矩形标志牌(代号空白,根据具体介质喷涂相应代码.)		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1		2977	125
NV30-C6D		2968	120

YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 2970 2998 2980	140 121 125 135 136 120 114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	