鲁畅达牌 LCD9400XYKE 型翼开启厢式半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鲁畅达牌	公告批次	319
产品名称	鲁畅达牌 LCD9400XYKE 型翼开启厢式半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	31500/31900/32200	外形尺寸(mm)	长 13750/13000/12500；宽 2550；高 4000/3800/3600 等
整备质量(kg)	8500/8100/7800	货厢尺寸(mm)	长 13600/12850/12350；宽 2450/2400/2350 等；高 2600/2400/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/16/-/17 等	前悬/后悬(mm)	-/1930/-/1880/-/2300 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车为翼开启式,顶板与侧翼板连接,侧翼板可开启.车厢顶部封闭,不可开启,不带倒角时的车长为 13000mm,12500mm,厢体侧部可选装下栏板(栏板高度:600mm),以及厢体侧部可选装整体翼板(无下栏板)结构;选装空气悬架结构,选装后部样式,选装号牌板样式,选装后组合灯/雾灯为圆形结构,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧、后防护材料均采用 Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防护截面尺寸为 140mm×55mm,离地高度为 470mm,车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离尺寸对应关系(mm):13750/7450+1310+1310/1930/1750,13000/7200+1310+1310/1880/1300,13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,12500/6780+1310+1310/1800/1300		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	郓城县飞畅专用车制造有限公司	**企业网址**	