盈峰牌 ZBH5073GSSJXY6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5073GSSJXY6 型洒水车		
总质量(kg)	7300	罐体容积(m3)	3.64/3.84
额定质量(kg)	3650/3850	外形尺寸(mm)	长 6160/6390/6420；宽 1960；高 2235/2260
整备质量(kg)	3520/3320	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/13/20/13/9/15.7	前悬/后悬(mm)	1075/1725/1075/1685
轴荷(kg)	2600/4700	最高车速(km/h)	80
备注:	该车装有水罐、水泵、水路系统、控制系统,用于清洗路面、路面喷洒降尘等作业;标配时:整备质量 3520kg,额定载质量 3650kg,整车高 2235mm,后悬 1725mm,离去角 13°,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1800×1105×2810.对应罐体总容量 3.83 立方米,有效容积 3.64 立方米,配置前鸭嘴时,前伸 230mm,整车长 6390mm,接近角 11°,不配置前鸭嘴时,整车长 6160mm,接近角 20°;选装无中平台配置时:整备质量 3320kg,额定载质量 3850kg,整车长度为 6420mm,整车高 2260mm,后悬 1685mm,前伸 300mm,接近角 9°,离去角 15.7°,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1610×1110×3190,对应罐体总容量 4.04 立方米,有效容积 3.84 立方米;侧防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,可选装其局部外观;标配后防护装置材料为 Q345A,后部防护装置的断面尺寸为 180×65mm,离地高度为 400mm,选装无中平台配置时后防护装置的材料为 Q235A,后防护装置截面尺寸 120mm×60mm,后防护离地高度为 475mm,两种后防护装置连接方式均为螺栓连接;该车还可选装驾驶室外观,简易前平台,上绿化浇灌,低压软管冲洗系统,卷盘,上喷雾杆,后作业指示灯,后回水管路,后绿化浇灌,号牌板外观,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘装有 ABS,ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1071TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/8+7/5/4+3/5/3+4 等	前轮距(mm)	1575/1466
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508/1440
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2771 2771	85 90 90

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	