福龙马牌 FLM5250TXSDF6L 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	390
产品名称	福龙马牌 FLM5250TXSDF6L 型洗扫车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8625/8265	外形尺寸(mm)	10435×2520×3525
整备质量(kg)	16180/16540	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1480/2255
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	仅选用轴距 5350+1350mm。该车型有两种配置:配置 A(标准配置)、配置 B(选装污水循环装置),各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系如下:配置 A:16180/8625;配置 B:16540/8265;可选装:1、选装后部作业指示灯;2、后上、下喷雾装置;3、另一种后组合灯外观;4、电子输油泵;随底盘驾驶室选装前角扰流板、前雾灯、前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜、侧窗装饰板、驾驶室前风窗上部扶手、驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;专用装置代替侧防护;后防护装置的材料材质为:Q235B,连接方式为:螺栓联接;后防护装置的断面尺寸(宽×高)mm 为:60×200;后防护离地高 400mm;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车通过清扫机构,采用吸扫结合,湿式除尘的工作原理对路面进行清扫作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	