琴台牌 QT5070GQXE6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	琴台牌	公告批次	399
产品名称	琴台牌 QT5070GQXE6 型清洗车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.06
额定质量(kg)	3060/3730	外形尺寸(mm)	长 6055/6645；宽 2100；高 2400
整备质量(kg)	4170/3500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1055/1692
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于城镇道路清洗、园林绿化喷洒等作业;罐体总容量:3.21 立方米,有效容积:3.06 立方米,罐体外形尺寸长轴×短轴×长度(mm):1500×1060×3000,介质为水,介质密度为 1000 千克/立方米;仅采用 3308mm 轴距;选装对应说明如下:1、车头选装前自动水炮装置时,整车长度为 6645mm,前伸 590mm;2、车头无选装时,整车长度为 6055mm;选装鸭嘴、对冲喷头、后卷盘、顶部绿化浇灌、不带尾部箭头灯、后部上下喷雾装置、后部洒水平台,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计;侧面防护装置材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 100×50mm,离地高度为 460mm;ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;随底盘装 CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF,YCY24140-60,ZD30D16-6N 发动机		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	1999	93
Q28-130E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
ZD30D16-6N		2953	120
M9T-600	广西玉柴机器股份有限公司	2298	105
Q23-136E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60		2300	97
Q25-152E60	东风轻型发动机有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103

YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2360 2496 2499 2496 2496 2300 2498	113 112 120 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉洁力环保产业有限公司	**企业网址**	