程力威牌 CLW5250TDYZ6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	364
产品名称	程力威牌 CLW5250TDYZ6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	11.81
额定质量(kg)	10690/10625/9370 等	外形尺寸(mm)	长 10600/10625/11545 等；宽 2500；高 3750
整备质量(kg)	14180/15500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1450/3200
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180 时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,当整备质量为(kg):15500 时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350,4300+1350,4350+1350.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片.该车罐体长×宽×高为(mm):4500×2400×1650,有效容积:11.81 立方米.选装空气滤芯安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61		7360	258
WP8T360E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
MC07.29-61		6870	213

MC11H.40-61 MC11H.43-61	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	11050 11050	297 319
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	