海伦哲牌 XHZ5093JGKQ6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	海伦哲牌	公告批次	403
产品名称	海伦哲牌 XHZ5093JGKQ6 型高空作业车		
总质量(kg)	9495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	7770×2230×3180
整备质量(kg)	9300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1110/2470
轴荷(kg)	3345/6150	最高车速(km/h)	110
备注:	后伸 375mm。选装封闭式工作平台。选装后处理罩壳。选装轮眉样式。选装上装外观。随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌;选装不同轮眉;选装不同造型风格、不同材质轮辋。仅选用 235/75R17.5 16PR 型号轮胎。该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业。ABS 系统型号:APG3550500H1,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。侧防护材质为 6063 铝,与副车架用螺栓连接;后防护材质为钢板 SAPH440,板厚 3.2mm,与大梁采用螺栓连接,后防护断面尺寸 150mmX49.7mm,下缘离地高度 440mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1110ANKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815/4175		
轮胎规格	235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+6	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193 2999	139 151 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	**企业网址**	