永强牌 YQ5260GYYCTE 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	永强牌	公告批次	400
产品名称	永强牌 YQ5260GYYCTE 型铝合金运油车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	22.2
额定质量(kg)	15670/15605	外形尺寸(mm)	9600×2530×3400
整备质量(kg)	10200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13	前悬/后悬(mm)	1480/2170
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:23 立方米;罐体有效容积:22.2 立方米;罐体外形尺寸:长 6880 毫米,长轴 2422 毫米,短轴 1762 毫米;危险货物运输车辆类型:FL 型车辆;装运介质最大密度为 700 千克/立方米;侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接,断面尺寸 120×80 毫米,离地高度 450 毫米;排气管前置;前轮采用盘式制动器;采用子午线轮胎;采用限速装置,限速 80 千米/小时;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装 EBS,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.发动机 DDi75E300-60;对应的油耗值(L/100km)为:37.3. 该车后轴为采用空气悬架;随底盘选装排气管前置样式.选装胶管箱样式;选装中部左侧工具箱及右侧卸料箱样式;选装灭火器箱样式及位置;选装尾部左右工具箱样式;选装尾部面板加强结构样式.随底盘选装驾驶室样式、催化器形状,选装翼板数量和位置,中部箱体及样式,后部箱体及样式,灭火器样式及位置,罐顶护栏样式,摄像支架,软管箱样式,后面板支架样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260D	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4600+1350/5350+1350/4600+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/2/-/9/-	前轮距(mm)	2030/1905/1928
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E300-60 DDi75E340-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	220 250
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	滁州永强汽车制造有限公司	**企业网址**	