多士星牌JHW5120XRYB6型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	多士星牌	公告批次	332
产品名称	多士星牌JHW5120XRYB6型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6330	外形尺寸(mm)	长 7240/7640；宽 2500/2530；高 3460
整备质量(kg)	5470	货厢尺寸(mm)	长 5190/5590；宽 2390；高 2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1230/2210
轴荷(kg)	4165/7830	最高车速(km/h)	80
备注：	1、厢体顶部封闭,不可开启;2、选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装前部LOGO;3、选装侧门对应外形尺寸宽度2530mm,不带侧门对应宽度2500mm;4、排气管前置.只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;5、该车为危险货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黏合剂(含易燃液体),涂料(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或涂料的相关材料(包括涂料稀释剂或还原剂),涂料溶液(包括用于工业或其他用途的表面处理剂或涂料,例如车辆的底漆、圆桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯.类项号:3;6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置截面尺寸100mm×60mm,离地高度480mm;7、WP4.1NQ190E61发动机油耗值为19.65L/100km;8、装限速装置,限速80km/h;9、整车长度和轴距的对应关系为(mm):7240/3800,7640/4200.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1124VKJFA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/4/10+6/10/12+9	前轮距(mm)	1775/1795/1805 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1815
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北俊浩专用汽车有限公司	**企业网址**	