一工牌 HWK5040TFZJ6 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	一工牌	公告批次	324
产品名称	一工牌 HWK5040TFZJ6 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5980×2040×2920
整备质量(kg)	4105	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1125/905
轴荷(kg)	1765/2730	最高车速(km/h)	100
备注:	该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全.仅选用轴距 3360mm,后伸 590mm.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.侧/后防护材质 Q235A,连接方式均为焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度 280mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1043TSG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.50R16LT 6PR		
钢板弹簧片数	7/5+6/3/5+6/6/5+6 等	前轮距(mm)	1565/1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508/1548/1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	哈尔滨万客特种车设备有限公司	**企业网址**	