# 郑龙牌JYC5070GPS6EQ型绿化喷洒车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 郑龙牌 | 公告批次 | 332 |
| 产品名称 | 郑龙牌JYC5070GPS6EQ型绿化喷洒车 | | |
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.08 |
| 额定质量(kg) | 3700 | 外形尺寸(mm) | 长 6490/5995；宽 2050；高 2450/2890 |
| 整备质量(kg) | 3530 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/2127/1055/1632 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注: | 罐体有效容积:4.08立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3280×1600×1100,3000×1650×1150;该车主要用于绿化喷洒作业,专用装置为水泵、罐体,侧后防护装置材料:Q345,侧防护连接方式: 螺栓连接,后部防护连接方式: 螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,车长/后悬对应关系:6490/2127,5995/1632;选装后部喷洒装置,随底盘选装驾驶室. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |
| 产品报价 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 郑州宏达汽车工业有限公司 | **企业网址** | |