环科德恒牌 LDH5180TCXDF 型除雪车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	环科德恒牌	公告批次	402
产品名称	环科德恒牌 LDH5180TCXDF 型除雪车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7850/7785	外形尺寸(mm)	长 9955/9505/8615 等；宽 2500；高 3310
整备质量(kg)	10020	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/12	前悬/后悬(mm)	2350/2465/1680/2465
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车用于除雪,专用装置撒布机.选装前平板支架,前悬为 1680mm,整车长度为 7945mm.选装滚刷,选装雪铲,作业时使用滚刷:前伸 1340mm,整车长 9955mm.作业时使用雪铲:前伸 890mm,整车长 9505mm.选装撒布机出料门电动调节.选装后防护,材料 Q235,螺栓连接,断面尺寸 140×80(mm),离地高度为 450mm.侧/后防护材料:Q235A,侧/后防护连接方式都为螺栓连接,后防护断面尺寸 140×80(mm),离地高度为 450mm.仅采用 3800mm 轴距;随底盘选装驾驶室,选装干燥器、尿素罐位置,选装储气筒布置方式,选装电瓶框样式,选装后视镜,选装后处理结构样式及位置和后处理隔热罩,选装油箱安装位置,选装空滤进气引气管外观.该车可选装 ETC 车载装置.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车安装照明灯,仅在作业时使用.选装后部撒布机爬梯.选装阀块箱,设备散热器位置.不选装备胎.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	沈阳德恒装备股份有限公司	**企业网址**	