宁汽牌 HLN5180GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宁汽牌	公告批次	350
产品名称	宁汽牌 HLN5180GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.43
额定质量(kg)	10860/10925	外形尺寸(mm)	8710×2500×3200
整备质量(kg)	6945	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1290/2920/1290/2620
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	选装 LED 箭头指示灯,车头选装前自动水炮装置,选装对冲喷头、前自动水炮、卷盘、顶部绿化浇灌、不带尾部箭头灯、罐体喷涂外观、后部上下喷雾装置、后部喷洒装置、尾部无侧喷、无自吸管支架,选装新风格前格栅,选装前部 LOGO.选装新前格栅及新 logo,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计;罐体总容量 12 立方米;罐体有效容积 11.43 立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4800×2350×1560,5000×2350×1500。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:8710/4500/1290/2920,8710/4800/1290/2620.专用装置为罐体,管道系统,用于喷洒作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1184VKPFN-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5250 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12+9/10/10+9/4/10+3 等	前轮距(mm)	1900/1960/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS04200-68	潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4580 4500 6234 5132 4156	162 162 199 176 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宁夏合力万兴汽车制造有限公司	**企业网址**	