星通牌 XTP5182GQXEQ6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	星通牌	公告批次	411
产品名称	星通牌 XTP5182GQXEQ6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.5
额定质量(kg)	10985	外形尺寸(mm)	长 7660/7840/8250；宽 2500；高 2950
整备质量(kg)	6820	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1260/2450
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	该车仅选用 3950mm 底盘轴距;该车运输介质为水,密度:1000 千克/立方米,罐体有效容积为 11.5 立方米,水厢尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2350×1350.专用装置为清洗机和泵.用途:道路冲洗,园林绿化,人行道,路沿,道路标线的清洗等.ABS 型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.侧后防护装置与车架采用螺栓连接形式,均为 Q235 材质;后防:离地高度为 410mm,断面为 120mm×60mm。选装不带前冲压嘴、选装后两侧高位花洒、选装不带后鸭嘴对冲、选装带后上喷雾杆、选装前置自动水炮、选装不带后平台冲水卷盘、选装不带后喷雾机;其中带前冲压嘴时前伸为 180mm,带前置自动水炮时前伸为 590mm;选装不带前冲压嘴时全车长-前后悬对应关系为 7660-1260/2450(mm);标配带前冲压嘴时全车长-前后悬-前伸对应关系为 7840-1260/2450-180(mm);选装前置自动水炮时全车长-前后悬-前伸对应关系为 8250-1260/2450-590(mm);随底盘选装驾驶室。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南星通汽车制造有限公司	**企业网址**	