句龙牌 HAJ5181GQX 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	句龙牌	公告批次	408
产品名称	句龙牌 HAJ5181GQX 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.34
额定质量(kg)	9340/9405	外形尺寸(mm)	长 7955/7915；宽 2530；高 2910/2845
整备质量(kg)	8465	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17/16/17	前悬/后悬(mm)	1260/1995/1260/2195/1420/1995
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	罐体总容量 9.8 立方米,有效容积 9.34 立方米,罐体外形尺寸为长×宽×高(mm):3000×2480×1600,运输介质:水,密度:1000 千克/立方米。侧面防护装置材料:3A21,连接方式:横竖杆之间螺栓连接,与车架之间螺栓连接。后下部防护装置材料为:Q235-A,截面尺寸为:460×80(mm),连接方式:横杆和连接板之间焊接,连接板和车架之间螺栓连接,离地高度 425mm。ABS 型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。仅选用轴距为 4700mm 和 4500mm 的底盘。专用功能为作业场地清洗、下水道疏通清洗,专用装置为罐体(用于存储清水)和清洗装置(用于冲洗)。随底盘选装驾驶室,选装排气管后背。随底盘选装电瓶、尿素罐、储气筒安装位置。选装后部控制柜。选装高压球阀安装位置。选装高压泵及高压泵安装在右侧。选装后部清洗管安装位置,后部控制箱旋转手柄为选装件,后部控制柜选装调速旋钮,选装调速旋钮外观。选装外形尺寸长度/轴距/前悬/后悬(mm)为 7915/4500/1420/1995。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏吉宏特专用汽车制造有限公司	**企业网址**	