润知星牌 SCS5181GPSCA6A 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	359
产品名称	润知星牌 SCS5181GPSCA6A 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.26
额定质量(kg)	10700/10765	外形尺寸(mm)	长 8150/8600；宽 2500；高 3250/3350
整备质量(kg)	7105	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12/21/11	前悬/后悬(mm)	1332/2318/1332/2768
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室.选装风机和后平台样式.外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/1332/4500/2318,8600/1332/4500/2768.罐体总容量:11.8 立方米,罐体有效容积:11.26 立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度 950 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4600×2340×1590，4800×2380×1540.侧、后防护材料为 Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180PK15BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5250/5300		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10+9/7/10+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1922/1950/1955
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
CA4DLD-19E6	中国第一汽车集团有限公司	4400	142
CA6DLD-22E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	164
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS06270-61B	广西玉柴机器股份有限公司	6442	199
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	