楚飞牌 CLQ5070GRY6E 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	400
产品名称	楚飞牌 CLQ5070GRY6E 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.22
额定质量(kg)	3380	外形尺寸(mm)	5995×2000×2700
整备质量(kg)	3850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1632
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,罐体总容量为 4.43 立方米,罐体有效容积为 4.22 立方米;准运介质最大密度(千克/立方米)为 800;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:4000×1320;仅采用 3308mm 轴距;侧、后防护均采用 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:450mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF1/16.3,D20TCIF11/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/15.9;选装车身两侧泵箱不同外观;选装泵箱及工具箱不同锁具外观,选装后部防护样式外观,选装后示廓灯支架样式,选装后部左侧安全告示板位置外观及后部右侧危险品标牌位置外观,选装上走道外观及后扶梯外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
CY4BK361		3707	100
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
YCY24140-60		2360	103
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	1999	93
D25TCIF1		2499	110
CY4BK461	中国第一汽车集团有限公司	3707	95
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
M9T-600		2298	105
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
Q23-136E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2300	100

Q28-152E60 YCY24155-61A D2.5NS6B180	东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2800 2360 2498	112 113 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	