炎帝牌 SZD5043XQYSH6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	353
产品名称	炎帝牌 SZD5043XQYSH6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4120	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1890/1790	外形尺寸(mm)	长 5440/5160/5050；宽 1805；高 2350/2650
整备质量(kg)	2100/2200	货厢尺寸(mm)	长 3620/3350/3100；宽 1675；高 1400/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16/18/19	前悬/后悬(mm)	1090/1500/1090/1420/1090/1310
轴荷(kg)	1450/2670	最高车速(km/h)	80
备注：	1.该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启,该车主要用于;运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:1.1D,1.4G,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C;2.侧/后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 450mm;3.选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,百叶窗,选装瓦楞板.仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观;该车型可选装车载 ETC 装置;4.整车长度/轴距/后悬对应关系(mm)：5440/2850/1500，5160(5050)/2650/1420(1310);ABS 控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;Q23-95E60 对应油耗值为 11.4L/100km.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	