凯力风牌 KLF5120GSSB6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5120GSSB6 型洒水车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	5.8
额定质量(kg)	6085/5800	外形尺寸(mm)	长 7370/7870/7450 等；宽 2450/2500；高 2950/3200
整备质量(kg)	5715/6000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12/18/12	前悬/后悬(mm)	1230/2340/1230/2420
轴荷(kg)	4165/7830	最高车速(km/h)	90/80/115
备注：	1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成,罐体。罐体总容量 6.09 立方米,罐体有效容积 5.8 立方米。运输介质:水,密度:1000 千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):3750×1850×1200。可选装电子水炮,选装电子水炮时整车长 7870,7950mm,对应前伸 500mm;无选装电子水炮时对应整车长 7370,7450mm,前伸 0mm。2、侧、后防护材料均为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高 500mm。仅选用 3800 轴距。3、随底盘选装驾驶室,选装新前格栅及新 logo,可选装后部 LED 箭头指示灯,选装前置对冲、鸭嘴样式,选装高位花洒样式,选装方形装卸软管箱,选装喷雾样式,选装打药系统,选装高压清洗系统,选装低压卷盘总成,选装上装样式及尾部平台管道样式。ABS 控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装限速装置,限制最高车速 80km/h。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1124VKJFA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/4/10+6/10/12+9	前轮距(mm)	1775/1795/1805 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1815
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	