凯力风牌 KLF5180GSSB6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	411
产品名称	凯力风牌 KLF5180GSSB6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.09
额定质量(kg)	11475/11410/11160 等	外形尺寸(mm)	长 8020/8520；宽 2500/2550；高 3250
整备质量(kg)	6395/6710	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1290/2230
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90/80
备注：	1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成,罐体.罐体总容量 11.64 立方米,罐体有效容积 11.09 立方米.运输介质:水,密度:1000 千克/立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4500×2380×1580.可选装电子水炮,选装电子水炮时整车长 8520mm,对应前伸 500mm;无选装电子水炮时对应整车长 8020mm,前伸 0mm.2,侧、后防护材料均为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高 450mm.仅选用 4500 轴距.3、随底盘选装前部格栅及 LOGO 风格.可选装后部 LED 箭头指示灯,选装前置对冲、鸭嘴样式,选装高位花洒样式,选装方形装卸软管箱,选装喷雾样式,选装打药系统,选装高压清洗系统,选装低压卷盘总成,选装尾部平台管道样式.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.装限速装置,限制最高车速 80km/h.选装电子水炮样式,选装自流口,选装气动阀,选装高炮样式,选装侧喷样式..选装炮筒.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1184VKPFN-02	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5250 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12+9/10/10+9/4/10+3 等	前轮距(mm)	1900/1960/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 4580 6234 4156	180 162 199 147

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	