乐洁牌JLL5183GQXEQE6型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乐洁牌	公告批次	407
产品名称	乐洁牌JLL5183GQXEQE6型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.6
额定质量(kg)	10640/10575/10840 等	外形尺寸(mm)	长 8070/8620/8230 等；宽 2500；高 2845/3150
整备质量(kg)	7230/7030	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/11/10/11	前悬/后悬(mm)	1260/2310/1420/2310
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注:	1.选用4500mm轴距;2.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2248×1358×5050(mm),罐体总容量11.1立方米,罐体有效容积10.6立方米,装载介质:水,密度1000千克/立方米;3.选装不同材质的侧防护装置;侧防护装置材质为铝合金时,与车辆采用螺栓连接;侧防护装置材质为Q235B时,与车辆采用焊接加螺栓连接;后防护装置材料为Q345B,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:250×40(mm),离地高度为485mm;4.安装ABS,ABS控制器型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.整车可选装前电子水炮及样式,卷盘,自吸,前对冲,后对冲,后上部喷雾,爬梯位置和尾部后洒水管道式样,罐体外观,罐体两侧管道箱或不安装罐体两侧管道箱,预留接口,选装前电子水炮时前伸为550mm,接近角为10°;该系列选装对于整车重量变化可忽略不计;6.随底盘选装驾驶室风格,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;7.随底盘选装限速装置,限速89(km/h);8.该车装备有罐体,水泵,管道系统等,主要用于城镇道路清洗作用;9.随底盘驾驶室选装整车高度.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	昆明云内动力股份有限公司	4500	176

	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	劲旅环境科技股份有限公司	**企业网址**	