东风牌 DFZ5250GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	380
产品名称	东风牌 DFZ5250GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.11
额定质量(kg)	13470/13405	外形尺寸(mm)	长 9400/10200/10400 等；宽 2530；高 3300
整备质量(kg)	11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/20/13/20/10	前悬/后悬(mm)	1500/2200/1500/3000/1500/3200 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装驾驶室前面罩.选装驾驶室前部灯具.驾驶室侧窗选装玻璃板,选装前雾灯,选装不同结构的车门裙板;选装不同外观的后处理及安装位置;选装各种样式前置电动水炮时,前伸 600mm;选装挡泥罩,选装左右侧、后部压尘装置,选装后作业指示灯,选装不带后平台,选装后操作平台样式,选装喷雾机,选装前置鸭嘴,选装上高位花洒(可选多个喷头及喷头样式),选装罐体两侧方形管筒,选装尾部标志板安装位置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量罐:14.81 立方米,体有效容积:14.11 立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度为:950 千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6800×2390×1620;专用功能及装置:该车用于城镇园林绿化,环境清洁作业,主要专用装置为罐体和喷洒总成;前伸尺寸:0,600(mm);其他说明:整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系为(mm):9400/0/1500/2200,10200/0/1500/3000,10400/0/1500/3200,10000/600/1500/2200,10800/600/1500/3000,11000/600/1500/3200,9270/0/1400/2170,10050/0/1400/2950,10250/0/1400/3150,10650/600/1400/2950,10850/600/1400/3150.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	1934/1915/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E260-60 DDi75E300-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	190 220

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风随州专用汽车有限公司	**企业网址**	