凯力风牌 KLF5180GQXE6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5180GQXE6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.34
额定质量(kg)	9410/9345/9800 等	外形尺寸(mm)	长 7900/7930/8400 等；宽 2550；高 3200
整备质量(kg)	8460/8070	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1400/2000/1430/2000/1400/1800 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	98/89
备注:	ABS 型号:3631010-C2000/ABS 8/4460046450/J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装空滤及底盘蓄电池外观样式,选装前部不带电子水炮;侧后防护情况:侧防护材料 Q235B,螺栓连接;后防护材料为 Q235B,焊接连接,截面尺寸为:300×50(mm),离地高度为:400(mm);:罐体总容量 9.8 立方米,罐体有效容积 9.34 立方米,罐体尺寸(长×宽×高)mm:3300×2440×1500;专用功能及装置:专用装置由高压水泵、水路系统、疏通卷盘构成,主要用于清理路面、管道沉积物等;用于下水道淤泥清洗作业.前伸尺寸:500;其他说明:仅选用 4500,4700 轴距改装,该车装有电子水炮时外形尺寸长/前悬/前伸/轴距/后悬为:8400/1400/500/4500/2000,8430/1430/500/4500/2000,8400/1400/500/4700/1800,8430/1430/500/4700/1800,选装前部不带电子水炮时外形尺寸长/前悬/前伸/轴距/后悬为:7900/1400/-/4500/2000,7930/1430/-/4500/2000,7900/1400/-/4700/1800,7930/1430/-/4700/1800.选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装附件及排气管位置,选装上装样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	