神狐牌 HLQ5250GPSZ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	350
产品名称	神狐牌 HLQ5250GPSZ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.84
额定质量(kg)	14105/14170	外形尺寸(mm)	9345×2550×3300
整备质量(kg)	10700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2245
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	110
备注:	随底盘选装驾驶室,选装后高位喷洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用 4300+1350 轴距底盘。罐体总容量 15.58 立方米,罐体有效容积 14.84 立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6100×2400×1550。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业。选装限速装置,限速 89km/h。随底盘选装驾驶室,随底盘选装附件位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61		7360	258
WP8T360E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
MC07.29-61		6870	213
MC11H.40-61	潍柴动力股份有限公司	11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319
	潍柴动力股份有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	