润知星牌 SCS5253GPSZZ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	350
产品名称	润知星牌 SCS5253GPSZZ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	13.8
额定质量(kg)	13190/13125	外形尺寸(mm)	长 9400/9650；宽 2550；高 3250/3500
整备质量(kg)	11680	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12/16/11	前悬/后悬(mm)	1450/2300/1450/2550
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室.外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):9400/1450/4300+1350/2300，9650/1450/4300+1350/2550.罐体总容量 14.5 立方米,有效容积 13.8 立方米.运输介质:丙酮水溶液,密度 950 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)6100×2400×1410.侧、后防护材料为 Q235B,侧、后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装限速装置,限速 89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司	7360	254
WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
WP8T360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC11H.40-61	潍柴动力股份有限公司	11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319
	潍柴动力股份有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	