丰霸牌 STD5252GPSGF6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	408
产品名称	丰霸牌 STD5252GPSGF6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.42
额定质量(kg)	13705/13770	外形尺寸(mm)	10200×2550×3150
整备质量(kg)	11100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	1500/3000/1400/3100
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、该车主要用于园林绿化喷洒作业,主要装置为水罐及泵.罐体总容量 15.1 立方米,罐体有效容积 14.42 立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6600×2370×1440,6300×2380×1500mm;2、侧/后部防护材质均为 Q235,均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)为 60mm×120mm,后部防护下边缘离地高度为 480mm;3、ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,随底盘选装 ABS 型号/生产厂家:JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.4、选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,随底盘选装喷枪安装位置.选装驾驶室前面罩.驾驶室侧窗选装玻璃板,选装前雾灯.选装后处理隔热板.选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜;选装不同结构的车门裙板;选装不同外观的后处理.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	1934/1915/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E260-60 DDi75E300-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	190 220
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	