纵昂牌 CLT5251GPSDF6A 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	406
产品名称	纵昂牌 CLT5251GPSDF6A 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.11
额定质量(kg)	13470/13405/13970 等	外形尺寸(mm)	长 10300/10800；宽 2505/2550；高 3200/3300
整备质量(kg)	11400/10900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13	前悬/后悬(mm)	1500/3100/1400/3200
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	该车主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;主要装置为罐体及喷洒装置;随底盘选装驾驶室;罐体总容量:14.81 立方米,罐体有效容积:14.11 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6800×2390×1620,6700×2400×1480;侧、后防护材料均为:Q235,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.采用底盘 4350+1350(mm)轴距.选装挡泥板样式,选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装后部样式,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置,选装不同外观的后处理,选装油箱电瓶位置,选装罐体顶部不带高位花洒装置,选装罐体顶部高位花洒装置,选装喷洒装置样式,选装罐体顶部方形罐口及罐口位置,选装尾部自流口装置,选装工具箱装置.选装前部电子炮装置样式,当前部安装电子炮时,整车长度为 10800mm,前伸为 500mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	1934/1915/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E260-60 DDi75E300-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	190 220
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	