# 徐工牌 DXA5183GQXD6 型清洗车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 408 |
| 产品名称 | 徐工牌 DXA5183GQXD6 型清洗车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 9.6 |
| 额定质量(kg) | 9605/9670/10005 等 | 外形尺寸(mm) | 长 8223/8823/9240；宽 2530；高 2920 |
| 整备质量(kg) | 8200/7800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 13/14/11/14 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2463 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89/105 |
| 备注: | 该车主要专用装置为罐体、水路及清洗装置,用于城镇环境清洗清洁;仅选用 4500mm 轴距;罐体总容量 10.08 立方米,有效容积为 9.6 立方米,罐体尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2440×1470×3795,运输介质为水,密度为 1000 千克/立方米.1、车头无选装时,长度 8223mm,接近角 13°;2、选装前自动水炮时,前伸 600mm,长度 8823mm,接近角 11°;3、选装前喷水架,前伸 1017mm,长度 9240mm,接近角 11°;随底盘选装驾驶室;选装鸭嘴、对冲、单边支撑、进水口、顶部绿化浇灌、中排冲、后自动水炮装置、护栏样式、预留接口、不带尾部上下喷雾、侧喷管、卷管架、尾部压力放水口、副发罩样式、附件位置、副发罩底座、后平台连接座、卷盘、排气筒、软管、炮托、工具箱、侧置自吸、后洒水路、前自动水炮、排气筒样式、门窗样式、球阀.侧防护装置材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为 Q355B,连接方式为螺栓连接,离地高度 440mm,截面尺寸为 180×60mm;ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,JABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;选装限速装置时最高车速为 89km/h. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3600/3950/4500 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7/8/-/7/7+3 等 | 前轮距(mm) | 1862/1933/1949 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806/1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| D4.5NS6B240 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 | 176 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | **企业网址** | |