金圣牌JSP5180XLC6DF型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金圣牌	公告批次	367
产品名称	金圣牌JSP5180XLC6DF型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9370/9305/9995 等	外形尺寸(mm)	长 9150/8550；宽 2600；高 3980/3960
整备质量(kg)	8500/7875	货厢尺寸(mm)	长 6800/6200；宽 2430；高 2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11/16/10/14/9	前悬/后悬(mm)	1400/2750/1400/3050/1400/2450 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/105
备注:	车厢体顶部封闭,不可开启;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装限速装置,限速89km/h.发动机B6.2NS6B230,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260对应的油耗值(L/100km)均为25.3.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:9150/1400/5000/2750,9150/1400/4700/3050,8550/1400/4700/2450,8550/1400/4500/2650;左右侧面防护装置所用的材料材质:Q235B,后下部防护装置所用的材料材质:Q235B,连接方式均为螺栓连接,后防截面尺寸为(长×高)mm:120×60,离地高度:450mm;选装带尾板时,尾板收起状态的水平长度290mm,尾板质量为550Kg;后下部防护装置所用材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接.后下部防护装为直径120mm圆柱,离地高度:495mm;该车型可选装直接供电式ETC车载装置.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装侧面货厢开门样式.选装顶板上安装肉挂钩,选装底板铝通风轨道,选装铝导轨样式;选装后门锁杠样式;随底盘选装驾驶室.B6.2NS6B230、B6.2NS6B245、B6.2NS6B260发动机最大净功率分别为166kW、177kW、188kW.选装制冷机组外观.选装侧面后部安装工具箱.选装制冷机底置.选装厢体侧面扶梯.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180E7	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+8/3/4+3/8/2+- 等	前轮距(mm)	1934/1860/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1800/1846 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D6.7NS6B290		6700	213
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
D7.0NS6B300	东风康明斯发动机有限公司	7000	221
D7.0NS6B330		7000	243
B6.2NS6B320		6200	235

D7.0NS6B380	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7000	279
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金圣专用汽车制造有限公司	**企业网址**	