启敬牌 QHV5075GQXEQ6 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	389
产品名称	启敬牌 QHV5075GQXEQ6 型护栏清洗车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	2.1
额定质量(kg)	2130/2065	外形尺寸(mm)	长 5700/5980；宽 2200；高 2600
整备质量(kg)	5100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/17	前悬/后悬(mm)	1055/1337/1055/1617
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	1、该车用于道路护栏清洗,主要专用装置为箱体、护栏清洗装置总成;2、罐体总容积 2.23 立方米,有效容积为 2.1 m3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1750×2200×800;3、侧、后防护材料均为 Q235;侧防护采用螺栓连接;后防护与车架纵梁采用螺栓连接,截面尺寸为(mm):100×50,下边缘离地高 400mm;仅选用 3308mm 轴距;4、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	105
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
D20TCIF61	昆明云内动力股份有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112
ZD25D16-6D	安徽全柴动力股份有限公司	2499	120
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q23D-143E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	103

D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2498	136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	