程力威牌 CLW5142JSQ6SZ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	367
产品名称	程力威牌 CLW5142JSQ6SZ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5735	外形尺寸(mm)	长 7310；宽 2550/2500；高 3550/3300
整备质量(kg)	8130	货厢尺寸(mm)	长 4200；宽 2450/2400/2350；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1280/2130
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	90
备注:	该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸为 80×120mm,后部防护离地高度(mm):380;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/21.02,WP3NQ160E61/21.02,D43TCIF1/20.70,D30TCIF1/20.70;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3SA4/2850/6300,选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/2900/6300,HST6.3E3/2900/6300,CLSQ157/2900/6300,CLSQ125/2500/5000,SQS157/2900/6300;选装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQZ132/6300/2900;ABS 型号及生产厂家为:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,XH-KQ4S4M-E01/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;选装直接供电式 ETC 车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装货箱样式,支腿样式,车辆尾部选装工具箱及工具箱样式;选装吊机样式,选装吊机机座及座椅样式。该车采用 3900mm 轴距改装。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW1140HA1R6J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3900/4200 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	11/11+9/3/3+3/3/11+9 等	前轮距(mm)	1810/1920/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860/1670 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61 D43TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 YCDV3663-180 WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司	4088 4296 2977 2970 3621 2970	140 151 125 118 132 125

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	