冷航牌 SFD5041XLC-6A 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	冷航牌	公告批次	366
产品名称	冷航牌 SFD5041XLC-6A 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2315/2265/2215 等；高 3240/3190/3100 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4070/3670；宽 2100/2050/1960；高 2100/2050/1960 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1090/1545
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注：	车厢顶部封闭且不可开启.ABS 型号:液刹/气刹:3550A500/CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:液刹/气刹:浙江亚太机电股份有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机 4JJ1GJ 对应油耗值 10.4L/100km,发动机 JE493ZLQ6G 对应油耗值 10.7L/100km,发动机 JE493ZLQ6K 对应油耗值 11.02L/100km;侧后防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接;带尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:φ120mm,离地高度:380mm,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg.不带尾板时,后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:440mm;随底盘:选装前部标识.选装不锈钢油箱.选装铝合金储气罐.选装短杆外后视镜.选装长杆外后视镜.选装轮辋.选装不带车轮装饰盖.选装排半驾驶室、侧面标识.选装无备胎.选装导流罩.选装铝合金轮辋.选装前雾灯.选装不带前雾灯.选装同等功率的不同厂家制冷机组,选装双开侧门和无侧门,选装后部四锁杆.选装直接供电 ETC 车载装置.货箱材料为外蒙皮玻璃钢或者热塑板,中间挤塑板或者聚氨酯,货厢底板和顶板厚度为 100mm,侧板厚度为 80mm,整备质量不包含备胎,包含冷机,随车工具等.货厢重量为 907kg.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K	江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司	2771 2999 2499	85 125 93

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东芬得尔专用汽车制造有限公司	**企业网址**	