洛昌牌 LCP5040XLC 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	洛昌牌	公告批次	358
产品名称	洛昌牌 LCP5040XLC 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	5995×2270×3220
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	4080×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注:	1.货箱顶部封闭,不可开启.2.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.3.配置发动机 F2.8NS6B131 的最大净功率为 93kW,F2.8NS6B131 发动机对应油耗值 10.8L/100km,配置发动机 F2.5NS6B131 的最大净功率为 93kW,F2.5NS6B131 发动机对应油耗值 10.8L/100km,配置发动机 F2.5NS6B160 的最大净功率为 112kW,F2.5NS6B160 发动机对应油耗值 11.3L/100km.4.配置液压尾板时侧后下部防护装置的材料为 Q235,支架材料为 Q235,连接方式为螺栓和焊接组合连接,后部防护装置的断面尺寸为 φ120mm,离地高度为 450mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为 350Kg,尾板收起状态的水平长度 280mm,5.不装液压尾板时后下部防护:材质为 Q235,连接方式螺栓与焊接组合连接,断面尺寸 100×50mm,离地高度 450mm.6.该车型可选装 ETC 车载装置.7.选装同等功率制冷机组.8.整备质量包含备胎、灭火器、随车工具、燃油、冷却液、尿素;9.货厢重量:830kg(侧面单开门货厢),边板截面厚度 80mm,材料保温板;底板截面厚度 80mm,材料保温板.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.5NS6B131 F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2780 2498 2498	96 96 115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州江淮宏运客车有限公司	**企业网址**	