徐工牌 XGS5180JGKD6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	368
产品名称	徐工牌 XGS5180JGKD6 型高空作业车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9100/8940；宽 2480；高 3990/3950
整备质量(kg)	17805/17870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2920
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注:	该车仅选用 4500mm 和 4700mm 轴距.整车长度 9100mm 时前伸 420mm.整车长度 8940 时前伸 60mm.该车侧防护螺栓连接,材料为 Q235A;后防护材料采用 Q345A,连接方式为焊接连接,截面高度 150mm,截面宽 80mm.离地高度为 430mm.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,JABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.该车专用装置为高空作业装置,主要由工作臂、工作平台、回转机构、液压系统、电气系统、支腿组成,可广泛应用于市政、园林、路灯、电力、交通等高空作业领域.选装作业斗.选装支撑杆.随底盘选装驾驶室.选装作业斗.选装后部工具箱.选装后部臂尾罩.选装正前顶部作业灯具仅在驻车作业时使用,选装侧防护:连接方式螺栓连接,材料 Q235A.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工随车起重机有限公司	**企业网址**	