福来特牌 HTO5040TSDZZ6 型防役消毒洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福来特牌	公告批次	351
产品名称	福来特牌 HTO5040TSDZZ6 型防役消毒洒水车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	745	外形尺寸(mm)	5945×1980×2420
整备质量(kg)	3615	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1215/1610/1215/1850
轴荷(kg)	1790/2700	最高车速(km/h)	95
备注:	1、该车型装配专用装置为防役消毒装置,洒水枪,雾炮,储液箱等,主要用于铁,道路,自卸车,城市广场,散装物料堆等各种场所防役消毒;2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 485mm;3、ABS 系统型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;4、整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为:5945/1215/3120/1610,5945/1215/2880/1850;5、该车可选装直接供电式车载 ETC 装置;6、车辆选装无雾炮及平板式上装		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1047F3111F145	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2880/3120/3200		
轮胎规格	6.50R16LT 12PR/195/70R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/3+2/3/5+3 等	前轮距(mm)	1490/1560
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1455/1505/1550
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
WP2.3NQ120E61	潍柴动力股份有限公司	2289	88
D20TCIF15	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
WP2.3NQ120E61A	潍柴动力股份有限公司	2289	88
WP2.3NQ130E61A	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP2.3Q115E62	潍柴动力股份有限公司	2289	85
WP2.3Q132E62	潍柴动力股份有限公司	2289	97
WP2.3Q140E62	潍柴动力股份有限公司	2289	103
WP2.3Q140E62A	潍柴动力股份有限公司	2289	103
WP25Q145E62	潍柴动力股份有限公司	2289	105
WP25Q151E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	嘉兴华通汽车车厢制造有限公司	**企业网址**	