骏通牌JF5319TZL286SX型渣料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏通牌	公告批次	367
产品名称	骏通牌JF5319TZL286SX型渣料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	17020/16770/16470 等	外形尺寸(mm)	长 9150/9350；宽 2550；高 3430/3480/3530
整备质量(kg)	13850/14100/14400 等	货厢尺寸(mm)	长 5600/5800；宽 2350；高 900/1000/1100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/18	前悬/后悬(mm)	1525/1650
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89
备注:	货厢自卸方式为平推后卸.选装前后摇臂硬质顶盖系统,车长、前悬、轴距、后悬、厢长参数对应关系为:9150=1525+1950+2625+1400+1650,厢长5600;9350=1525+1950+2825+1400+1650,厢长5800;侧防护材料采用铝合金6061,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护材料采用Q345,与车辆连接方式为螺栓连接+焊接,后防护离地高度:400mm,断面尺寸为120×60mm;选装直接供电式ETC车载装置;该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ZQFB-V,ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机与油耗值对应关系是(单位:L/100km):WP10H350E62/40.56,WP10H375E62/40.56,WP10H400E62/40.56,WP9H336E62/40.38,WP9H350E62/40.38,L9NS6B360/40.19,L9NS6B400/40.19.随底盘选装驾驶室、组合灯具、LED屏,储气筒电瓶排气装置布置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX3319MC6	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+2675+1400/1800+2775+1400/1800+2975+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/10/10/10/10/10/12 等	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H350E62	潍柴动力股份有限公司	9500	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
L9NS6B360	潍柴动力股份有限公司	8900	265
L9NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8900	294
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP8.350E62	东风康明斯发动机有限公司	7800	257
M10NS6B410	东风康明斯发动机有限公司	9920	301
M10NS6B460	潍柴动力股份有限公司	9920	338

	潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南骏通车辆有限公司	**企业网址**	