# 魁士牌 KS5042TQZ 型清障车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 魁士牌 | 公告批次 | 368 |
| 产品名称 | 魁士牌 KS5042TQZ 型清障车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280×2290 |
| 整备质量(kg) | 2865 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/14/22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525/1080/1555 |
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 1.该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置有平板装置、绞盘、油缸,最大托举质量为 1500kg;2.该车型可选装 ETC 车载装置;3.D20TCIF2 发动机的最大净功率为 85kW,对应 VIN 为 LVBV3JAB××××××××;D25TCIF1 发动机的最大净功率为 105kW,对应 VIN 为 LVBV3JBB××××××××;4.仅用 3360mm 轴距;5.ABS 系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.侧面防护装置材料为 Q500D,通过螺栓与主体机架连接;后下部防护装置材料为 Q500D,通过螺栓与主体机架连接.后下部防护装置断面尺寸为 120×40mm,离地高度为 350mm;7.选装尾部翻板样式,选装尾部不带翻板,选装备胎位置,选装无备胎,随底盘选装前围、灯具、后视镜、铝合金轮毂. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| D20TCIF2<br>D25TCIF1<br>D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司 | 1999<br>2499<br>1999 | 90<br>110<br>93 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 昆山专用汽车制造厂有限公司 | **企业网址** | |