江铃牌JX5044XRYXG26型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	366
产品名称	江铃牌JX5044XRYXG26型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1445	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2130/1970；高 3010
整备质量(kg)	2920	货厢尺寸(mm)	长 4210；宽 2050/1890；高 1970
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1095/1540
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	80
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.选装右侧无侧开门厢体,选装右侧单开门厢体.随底盘选装前脸、前部灯具.外形宽度为1970mm时可选装不带前、后示廓灯.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.该车为危险货物运输车辆,运输具有独立容器(瓶)包装的易燃液体,危险货物类项号:3.只选用安装限速装置,限速80km/h,前置排气管,前轮安装盘式制动器,子午线轮胎,转向轮安装有轮胎防爆胎应急防护装置的底盘.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装ETC车载装置.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米×45毫米,离地高度:460毫米.仅采用JX493ZLQ6D型发动机和7.00R16LT 10PR 型轮胎.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ6D/10.9.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。选装不同型号行驶记录仪		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1041TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/6.5R15LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	7/4+6/7/5+6/3/2+2 等	前轮距(mm)	1385/1400/1370 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1440
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D30D6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西江铃专用车辆厂有限公司	**企业网址**	