解放牌 CA6110URBEV21 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	404
产品名称	解放牌 CA6110URBEV21 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10990；宽 2500；高 3400/3530
整备质量(kg)	11900/12300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-48	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/8	前悬/后悬(mm)	2290/3200
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90/100
备注：	1.该车为整车控制器限速,限速 90km/h 或 100km/h;2.允许外接充电;3.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;单体型号:CB780,成箱后储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,成箱后型号:L268B02/L268B05;4.该车安装行驶记录装置;5.ABS 厂家/型号:ABS 厂家/型号:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装 EBS,EBS 厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS5,EBS 具备 ABS 功能;6.驱动电机类型/生产厂/型号:永磁同步电机/中国第一汽车集团有限公司/CAM380PT52,额定功率 120kW,峰值功率 240kW,电机控制器型号/生产厂:CAN56D90S52/中国第一汽车集团有限公司;7.可取消空调,安装顶置空调时的整车高度为 3530mm,取消顶置空调时整车高度为 3400mm;.8.钢板弹簧片数“-/-”为空气悬架;9.选装燃油加热器,燃料种类为柴油;10.选装另一种左右带格栅侧围,选装推拉窗;11.低配时整备质量为 11900Kg;高配时整备质量为 12300Kg;12.该车安装驾驶区隔离装置;13.该车型可选装 ETC 车载装置;14.驱动电机功率为峰值功率;15.该车制动辅助为制动能量回收系统;16.该车型所使用 11R22.5 轮胎层级为 18PR,负荷指数为 149/146;17.可选装路牌.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CAM380PT52	中国第一汽车集团有限公司	—	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	