振翔牌 MG5280TXFDF20/F6 型水带敷设消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	振翔牌	公告批次	406
产品名称	振翔牌 MG5280TXFDF20/F6 型水带敷设消防车		
总质量(kg)	28000	罐体容积(m3)	0.4
额定质量(kg)	400	外形尺寸(mm)	11920×2520×3990
整备质量(kg)	27375/27450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1492/3228
轴荷(kg)	7750/10125/10125	最高车速(km/h)	90/95/110
备注:	水带清洗罐容积:0.400 立方米,水带清洗罐尺寸:1500×1000×280mm;整体式侧后防护结构,后防护离地高度:495mm;ABS 系统型号 4460046300,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装 EBS,EBS 型号 EBS3,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;主要专用装置有水带敷设和回收装置;选装水带敷设和回收装置;车厢上部的照明灯具,仅在驻车作业时使用;随底盘车辆前部 logo 及饰件可选装金色或银色		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5356V524MF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4325+1350/4300+1400/4625+1350 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5/385/65R22.5/12.00R20		
钢板弹簧片数	4/5/10/12/3/5	前轮距(mm)	2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10.5H430E62	潍柴动力股份有限公司	10520	316
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.60-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	444
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
WP10.5H460E62	潍柴动力股份有限公司	10520	338
MC13.46-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	341
MC13H.51-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	378
MC13H.54-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	400
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司	**企业网址**	