中联牌 ZLJ5231THBJF 型混凝土泵车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	411
产品名称	中联牌 ZLJ5231THBJF 型混凝土泵车		
总质量(kg)	23000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9950；宽 2550；高 3960/3875
整备质量(kg)	22870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1375/3345/1375/3300
轴荷(kg)	10000/13000	最高车速(km/h)	90
备注:	该车型专用功能为泵送混凝土,专用装置为混凝土泵送单元(含料斗),混凝土布料杆(臂架,输送管),底架支腿;该车可选装底架支腿,臂架,输送管,料斗;该车可选装反光标识;该车可选装后牌照板安装位置;该车可选装上装左右侧门板,选装上装转台;选装无备胎配置;选装无软管配置;选装液压阀罩;选装水泵;选装控制盒;选装搅拌马达安装位置;随底盘选装不同结构的后处理护罩;随底盘选装燃油箱外观,储气筒外观;随底盘选装后处理器隔热罩外观,尿素罐外观;该车随底盘选装发动机,装用 WP8.350E61 发动机最大净功率:252kW,装用 YCK08350-66 发动机最大净功率:253kW,装用 WP8.350E62 发动机最大净功率:252kW,装用 CA6DL6-31E6 发动机最大净功率:228kW,装用 YCS07350-66 发动机最大净功率:251kW;该车仅选用 5200mm 轴距;车长 9950mm 对应后悬 3345mm 后伸 30mm 或后悬 3300mm 后伸 75mm;该车侧面防护装置所用材料材质为玻璃纤维增强塑料,连接方式为通过螺栓与支架连接,支架与底盘大梁或副车架通过螺栓连接;后部为混凝土料斗工作装置,离地高度 475mm,起后下部防护作用;该车可选装后下部防护装置,后下部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为通过螺栓与支架连接,支架与料斗通过螺栓连接,后防护断面尺寸为 120mm×80mm,离地高度为 490mm;ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车后部料斗附近安装有作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态时不能点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5230THBP1K2L2BE6A81	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5200/5600/6000		
轮胎规格	425/65R22.5 20PR/12.00R20 20PR/385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR		
钢板弹簧片数	12/10+9	前轮距(mm)	2114/2135
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DL6-31E6	中国第一汽车集团有限公司	8570	231
CA6DL6-34E6		8570	254
WP8.350E61	中国第一汽车集团有限公司	7800	257
WP8.350E62		7800	257
YCK08350-66	潍柴动力股份有限公司	7698	257
YCS07350-66	潍柴动力股份有限公司	6890	255

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	